

H 96072

# Anschlussmanschette NW 50, mit Schrumpfschlauch

**Proizvod** Priključna kragna za prolaz cevi, kablova, provodnika, pričvršćivača itd. na krovnim i podrumskim hidroizolacijama

**Ugradnja** Varenje otvorenim plamenom. Gornje deo je zaštićen protiv vode zatvorenom cevi.

Tehničke karakteristike	Jedinica mere	Vrednost
Visina	mm	300
Unutrašnji prečnik	mm	50
Spoljašnji prečnik	mm	56
Prečnik kragne	mm	430
Širina objumice	mm	ca. 200
Prečnik objumice	mm	55/16
skupljiva na	mm	16

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**