

H 96080

# Anschlussmanschette NW 110, mit Schrumpfschlauch

**Proizvod** Priključna kragna za prolaz cevi, kablova, provodnika, pričvršćivača itd. na krovnim i podrumskim hidroizolacijama

**Ugradnja** Varenje otvorenim plamenom. Gornje deo je zaštićen protiv vode zatvorenom cevi.

<b>Tehničke karakteristike</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Vrednost</b>
Visina	mm	320
Unutrašnji prečnik	mm	117
Spoljašnji prečnik	mm	125
Prečnik kragne	mm	500 x 500
Širina obujmice	mm	ca. 200
Prečnik obujmice	mm	140/42
skupljiva na	mm	42

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**